



Motore

Tipo	Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata	49,7 cm ³
Alesaggio	40,3 mm
Corsa	39 mm
Carburatore	Dell'Orto PHBN 16
Accensione	Elettronica CDI
Frizione	Multidisco in bagno d'olio
Cambio	6 rapporti
Trasmissione finale	A catena
Impianto di scarico	Tubo di scarico e silenziatore BigOne

Ciclistica

Telaio	Perimetrale in acciaio, doppia culla con posteriore scomponibile
Forcellone	Acciaio
Sospensione anteriore	Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16V
Escursione anteriore	260 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico
Escursione posteriore	240 mm
Freno anteriore	Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
Freno posteriore	Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
Ruota anteriore	17" - 100/80
Ruota posteriore	17" - 130/70
Manubrio	Ø 22 mm senza traversino

Dimensioni

Lunghezza	2.070 mm
Larghezza	795 mm
Altezza	1.190 mm
Interasse	1.420 mm
Inclinazione canotto di sterzo	21°
Altezza sella (Lowride)	920 mm (830 mm)
Altezza pedane (Lowride)	345 mm (290 mm)
Altezza da terra (Lowride)	325 mm (250 mm)
Capacità serbatoio	6 litri
Riserva	1,5 litri
Peso a secco	87 kg

Le caratteristiche tecniche ed estetiche di DERAPAGE 50 (LOWRIDE) sono soggette a variazione senza preavviso.

