



GTS SUPER 300 HPE



MOTORE	Monocilindrico hpe, 4 tempi, 4 valvole
CILINDRATA	278 cc
POTENZA MAX	17,5 kW (23,8 CV) a 8.250 rpm
SISTEMA FRENANTE	ABS/ASR
RAFFREDDAMENTO	Liquido
CONSUMO	31,2 km/l
EMISSIONI CO2	74 g/km

COPPIA	26 Nm a 5.250 rpm	FRENO ANTERIORE	Disco Ø 220 mm con comando idraulico
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica	FRENO POSTERIORE	Disco Ø 220 mm con comando idraulico
AVVIAMENTO	Elettrico	PNEUMATICO ANTERIORE	Tubeless 120 / 70-12"
CAMBIO	Variatore automatico CVT asservitore di coppia	PNEUMATICO POSTERIORE	Tubeless 130 / 70-12"
FRIZIONE	Automatica centrifuga a secco	LUNGHEZZA/LARGHEZZA	1.950 / 755 mm
STRUTTURA PORTANTE	Scocca in lamiera d'acciaio con rinforzi strutturali saldati	ALTEZZA SELLA	790 mm
SOSPENSIONE ANTERIORE	Monobraccio con molla elicoidale e monoammortizzatore	CAPACITA' SERBATOIO	8,5 litri (inclusi 2 litri di riserva)
SOSPENSIONE POSTERIORE	Doppio ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 4 posizioni	OMOLOGAZIONE	Euro 4